


8




PROFIL 8 40x40L 1N (leicht)

Material: Aluminium eloxiert

Technische Daten:

Fläche A [cm ²]	6,61
Trägheitsmoment I _x [cm ⁴]	9,54
Trägheitsmoment I _y [cm ⁴]	9,01
Widerstandsmoment W _x [cm ³]	4,66
Widerstandsmoment W _y [cm ³]	4,50
Gewicht m [kg/m]	1,78



Standardbearbeitungen:	Art.- Nr.:
M8 / -	103200
M8 / M8	103205
D7 / -	102350
D7 / D7	102351
D7 / D7V	102359
D14 / -	102450
D14 / D14	102455
D20(Uni) / -	1020301
D20 (Uni) / D20 (Uni)	1020302
D20 (Uni) / D20V (Uni)	1020313
D12-15 (SSV) / -	102445
D12-15 (SSV) / D12-15 (SSV)	102446
D12-15 (SSV) / D12-15V (SSV)	102449

Erklärungen und weitere Bearbeitungen finden Sie auf S.223-231

Abmaß (Ausführung)	Länge (mm)	Nut	Gewicht (kg)	Art.-Nr.:
40x40L 1N	Zuschnitt	8	1,78 kg/m	20206010
40x40L 1N	3060	8	1,78 kg/m	20206013
40x40L 1N	6060	8	1,78 kg/m	20206011

Bei Zuschnitten dieses Profils sind die anfälligen Schnittkosten pro Sägeschnitt zu beachten. (Art. Nr.: 101020)

ABDECKKAPPE 8 40x40

Material: Kunststoff PA



Abmaß (Ausführung)	Nut	Gewicht (g)	Ausführung	Art.Nr.:
40x40	8	6	schwarz	421040
40x40	8	4,8	mit Loch (Ø 10,5)	421048
40x40	8	6	grau (ähnl. RAL 7042)	99900685